


ГИБКИЙ ВЫСОКО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ В ФОРМАТЕ А4.

Быстро, надежно и качественно. Новый цветной принтер FS-C5200DN прекрасно справится с задачами небольших и больших рабочих групп благодаря исключительным офисным характеристикам и низкой себестоимости печати одной страницы. Обладая скоростью печати до 21 страницы в минуту и емкостью до 2150 страниц, принтер несомненно справится даже с очень большими заданиями печати. Устройство двусторонней печати (дуплекс) и стандартный сетевой интерфейс обеспечивают гибкость работы в любом офисе.

- До 21 страницы в минуту при цветной и черно-белой печати в формате А4
- Качество печати до 9600 точек на дюйм благодаря многобитовой технологии
- Стандартное устройство для двусторонней печати (дуплекс)
- Универсальная кассета на 500 листов (также для формата А6)
- Универсальная кассета на 500 листов (также для формата А6)
- Стандартное подключение через интерфейс USB и сетевое подключение
- Дизайн Ф.А. Порше
- Исключительно низкая себестоимость печати в своем классе

Универсальная кассета на 500 листов – это гораздо больше, чем обычно. Общий объем подачи бумаги можно существенно увеличить.



Интегрированная функция учета стоимости не только позволяет выполнять точный анализ, но и предоставляет возможность контроля доступа и ограничения доступа.



FS-C5200DN

COLOUR PRINTER FOR A4 FORMATS



ECOSYS – это ЭКОлогичная, ЭКОномичная и СИСтемная печать.

Благодаря компонентам с очень долгим сроком службы устройства ECOSYS позволяют максимально увеличить срок службы и сократить общую стоимость владения в отношении обслуживания, администрирования и расходных материалов. Система без картриджей означает, что следует регулярно заменять только тонер. Модульный дизайн позволяет добавлять функции, улучшающие рабочие процессы, по мере необходимости. Интегрированное программное обеспечение обеспечивает долговременную межсетевую совместимость. Компоненты KYOCERA с долгим сроком службы позволяют сократить и расходы владельца, и вредное воздействие на окружающую среду.

PRESCRIBE IIc

Благодаря возможности макетирования страниц и языку управления PRESCRIBE IIc, разработанном компанией KYOCERA, даже сложную графику, логотипы и стандартизированные формы (в том числе и многокомпонентные формы) можно независимо создавать в компьютерной системе, а затем сохранять и корректировать в принтере. Следовательно, внедрять графику в файлы печати больше не потребуется. Доступ к файлам выполняется лишь при необходимости, что снижает нагрузку на сеть.

KM NetViewer

Программное обеспечение KM NetViewer позволяет выполнять полный мониторинг и управление всеми принтерами ECOSYS и цифровыми многофункциональными устройствами KYOCERA с любого компьютера Windows® и таким образом обеспечивает идеальное сетевое администрирование. Кроме того, поддерживается стандартный протокол SNMP.

Монитор состояния и центр управления

Монитор состояния отображает текущее состояние принтеров и предоставляет прямой доступ к Центру управления для модификации настроек, которые недоступны в драйверах (например, сетевые настройки, регулировка спящего режима или блокировка панели управления).

Подключение через основной интерфейс для USB-носителей флэш-памяти USB

Файлы в формате PDF можно печатать напрямую с USB-носителей флэш-памяти (например, карточек памяти USB) через основной интерфейс USB. Документы выбираются напрямую на панели управления принтера. Компьютер не требуется.

Общие характеристики

Технология

Цветной принтер KYOCERA ECOSYS

Скорость

До 21 страницы в минуту в формате A4 при цветной и черно-белой печати

Разрешение

600 x 600 точек на дюйм

Многобитовая технология, обеспечивающая качество печати до 9600 x 600 точек на дюйм

Рабочий цикл

Макс. около 12 000 страниц в месяц (рассчитано на основе 36 месяцев)
Макс. 65 000 страниц в месяц (A4)

Время прогрева

Около 44 секунд или меньше с момента включения питания

Выход первой страницы

Около 10,5 секунд или меньше при черно-белой печати
Около 12 секунд или меньше при цветной печати

Габариты (Ш x Г x В)

345 мм x 518 мм x 480 мм

Масса

Около 29 кг (основное устройство, готовое к работе)

Источник питания

220/240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

Режим печати: 420 Вт
Режим ожидания: 70 Вт
Энергосберегающий режим: 7 Вт

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296)

Режим печати: 53 дБ (А)
Режим ожидания: 36 дБ (А)

Стандарты безопасности

GS, TÜV, CE

Устройство изготовлено в соответствии со стандартами по качеству ISO 9001 и стандартами экологической безопасности ISO 14001.

Обработка бумаги

Емкость всех указанных устройств рассчитана на основе максимальной толщины бумаги 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA для нормальных условий окружающей среды.

Подача бумаги

Многофункциональный лоток на 150 листов, 60–220 г/м²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (70 x 138 мм – 216 x 356 мм)

Универсальная кассета на 500 листов, 60–120 г/м²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (105 x 148 – 216 x 356 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами: 2150 листов

Двусторонняя печать

Двусторонняя печать: 60 – 120 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, пользовательский (140 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Емкость выходного лотка

250 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумагой

Контроллер

Процессор

PowerPC 440/533 МГц

Память

ОЗУ 256 Мб, наращивается до 1280 Мб в качестве опции

Стандартный интерфейс

USB 2.0 (высокоскоростной), основной интерфейс USB, предназначенный для USB-носителей флэш-памяти USB, FastEthernet (10/100BaseTX)

Слот для дополнительного внутреннего сервера печати

Слот для дополнительной карты CompactFlash*

Язык управления

Prescribe IIc

Эмуляции

PCL6, PCL5c, PostScript® 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, прямая печать файлов PDF, с автоматическим определением эмуляции

Операционные системы

Все современные операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.2 или выше, UNIX, LINUX, а также другие операционные системы по запросу

Шрифты/Штрих-коды

93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript®, 8 шрифтов для Windows Vista®, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим вычислением контрольных сумм, а также поддержка двухмерных штрих-кодов PDF-417 в PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды поставляются дополнительно)

Интегрированный учет

100 кодов отделов

Расходные материалы

Тонер TK-550K

Черный микродисперсный тонер для <T.B.D.> страниц A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798

Тонер TK-550C, TK-550M, TK-550Y

Голубой, пурпурный, желтый микродисперсный тонер для <T.B.D.> страниц A4, каждый в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798

Емкость стартовых контейнеров с тонером: <T.B.D.> черных-белых страниц, <T.B.D.> голубых, пурпурных, желтых страниц в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798

Опции

Податчик бумаги PF-500

Макс. 500 листов, 60–120 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, пользовательский (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Податчик бумаги PF-510

Макс. 500 листов, 60–220 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, пользовательский (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Кабинет CB-500

Высота примерно 40 см

Добавление памяти

MDDR2-128: 128 Мб; MDDR2-256: 256 Мб; MDDR2-512: 512 Мб; MDDR2-1024: 1.024 Мб

Карта CompactFlash*

1 слот (до 4 Гб) для печати форм, шрифтов, логотипов, хранения макрокоманд

Флэш-память USB

Поддержка прямой печати PDF через основной интерфейс USB

Дополнительные интерфейсы

PS159: беспроводная сеть (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Конфигурации модели

FS-C5200DN/KL3

FS-C5200DN, включая дополнительную гарантию KYOLife на 3 года

Гарантия

Стандартная гарантия – 2 года. Компания KYOCERA гарантирует работу барабанов и девелоперов в течение 3 лет или максимум 200 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии использования и чистки принтера в соответствии с инструкциями по обслуживанию.

KYO LIFE Дополнительная продленная гарантия до 5 лет на принтер и опции.



Устройство изображено с дополнительным оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.

Ваш деловой партнёр Kyocera:

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды), тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com

Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan (Япония), www.kyoceramita.com

* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими своим законным владельцам, что признаётся в настоящем документе.

KYOCERA