

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ

Надежное дополнение для вашего офиса или отдела, TASKalfa 620 предоставляет профессиональные возможности печати, цифрового копирования и сканирования при выполнении заданий больших объемов. Большой запас бумаги и современные опции финишной обработки позволят этому надежному устройству в полной мере удовлетворить все потребности вашего документооборота.

- До 62 страниц А4 в минуту, 31 страница А3 в минуту
- 128 Мб ОЗУ + 40 Гб НЖМД
- Время выхода первой копии: не более 3,6 секунды
- Однопроходное сканирование до 110 изображений в минуту
- Дополнительная возможность печати и сканирования
- Стандартный лоток бумаги на 4100 листов, увеличиваемый до 8100 листов
- Современные опции финишной обработки копий/отпечатков
- Долговечные компоненты




Стандартный скоростной однопроходной автоподатчик оригиналов на 260 листов

Модульный финишер на 3000 листов с опцией сортировки документов, дыроколом и модулем брошюровки



# TASKalfa 620

МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА А3

**TASKalfa**  TASKalfa 620 включает в себя долговечные компоненты, которые гарантируют эффективность и надежность функционирования, так необходимые в условиях современного загруженного офиса. TASKalfa 620 обеспечивает максимальную производительность и гибкость при минимальном воздействии на окружающую среду.

## Общие характеристики

### Технология

Лазерная, монокомпонентная, KYOCERA

### Производительность

До 62 страниц в минуту формата А4  
До 31 старницы формата А3 в минуту

### Разрешение

Эквивалентное 1200 т/д (1800 x 600 т/д) (копирование/печать)  
600 x 600 т/д, 256 градаций (сканирование)

### Время разогрева

Не более 30 секунд

### Время выхода первой копии

Не более 3,6 секунды

### Габариты (Ш x Г x В)

680 мм x 811 мм x 1190 мм

### Вес

Аппарат: около 188 кг

### Источники электропитания

220-240 В перем. тока, 50/60 Гц

### Потребление электроэнергии

Печать: 1800 Вт  
Режим ожидания: 700 Вт  
Спящий режим: 10 Вт

### Шум (ISO 7779 / ISO 9296)

Печать: 75 дБ(А)  
Режим ожидания: 58 дБ(А)

### Стандарты безопасности

GS, TÜV, CE

Это МФУ произведено в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и стандартом защиты окружающей среды ISO 14001.

## Работа с бумагой

Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Пожалуйста, используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA, при нормальных условиях окружающей среды.

### Подача бумаги

Лоток большой емкости на 2 x 1500 листов, 60-160 г/м<sup>2</sup>, А4, универсальные лотки 2 x 500 листов, 60-160 г/м<sup>2</sup>, А3-А5R, Folio, универсальный лоток на 100 листов, 45-200 г/м<sup>2</sup>, А3-А6R, Folio; Макс. запас бумаги с учетом опций на 8100 листов

### Дуплексный блок

Стандартное устройство А3-А5, 64-160 г/м<sup>2</sup>

### Автоматчик оригиналов (однопроходный)

До 260 листов, 45-163 г/м<sup>2</sup>; А5R-А3

### Выходной лоток

250 листов изображением вниз

## Функции печати (опция)

### Процессор

PowerPC 750FX / 600 МГц

### Память

Стандартная 64 Мб, макс. 512 Мб  
(2 доп. DIMM слота для 32 Мб, 64 Мб, 128 Мб, 256 Мб),  
1 слот для CompactFlash карты

## Интерфейсы

### Стандартные интерфейсы

Параллельный двунаправленный (IEEE 1284),  
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX,  
2 слота KUIO-LV для опционных интерфейсов  
**Подключения по нескольким интерфейсам (MIC)**  
Позволяют одновременную передачу данных по 4 интерфейсам, каждый из которых имеет свой виртуальный принтер.

### Язык контроллера PRESCRIBE IIe

### Эмуляция

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 совместимый),  
поддержка AES, KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E,  
EPSON LQ-850, Diablo 630

### Операционные системы

Все существующие ОС Windows, Mac OS X Версии 10.2 или выше, UNIX LINUX и другие ОС по запросу.

### Шрифты / штрихкоды

80 контурных (PCL6), 136 PostScript KPDL 3 шрифта,  
1 растровый, 45 типов одномерных штрихкодов плюс  
двумерный штрихкод (PDF-417). Загружаемые шрифты:  
KYOCERA, PCL + TrueType формат, Type 1 + 3 формата

### Возможности

eMPS - для быстрого копирования, пробная и конфиденциальная печать, печать с удержанием, сохранение задания и управление при наличии жесткого диска

## Функции копирования

### Макс. формат оригинала А3

### Мультикопирование 1-9999

### Память

Стандартная 128 Мб и 40 Гб НЖМД

### Масштабирование 25-400 % с шагом 1%

### Стандартные масштабы 22 уменьш. / 9 увелич.

### Цифровые возможности

Режим экономии энергии, прерывание копирования, одно сканирование - много копий, режим EcoPrint, электронная сортировка, сортировка поворотом, копирование с поворотом, N-в-1, разделение, вставка обложек, нумерация, оверлей, сдвиг поля, удаление по краям, позитив / негатив, зеркально, проба, дуплекс, буклет, программы (8), коды пользователей (1000), создание задания, центрирование, повтор, регистрация формы, ящик общих данных, ящик слияния заданий

## Функции сканирования (опция)

### Функциональные возможности

Скан-на-ПК, Скан-в-email, Скан-по-FTP, сетевое TWAIN сканирование, Скан-по-SMB

### Скорость сканирования

110 изображений в минуту (300 dpi/А4/дуплекс)

### Распознавание оригинала

Распознавание текста, фото, текста + фото

### Максимальный формат сканирования А3

### Разрешение сканирования

600 т/д, 400 т/д, 300 т/д, 200 т/д

### Интерфейс 10Base-T/100Base-TX

### Сетевой протокол TCP/IP

### Типы файлов TIFF, PDF

### Поставляемое программное обеспечение

DB-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address editor, TWAIN-драйвер

## Расходные материалы

### Тонер-Кит ТК-665

Черный тонер на 55000 страниц при 6-процентном заполнении

## Дополнительные устройства

### Printing system (W) - опция сетевой печати

### Scan system (H) - опция сетевого сканирования

### Работа с бумагой

**PF-650 (B) - лоток большой емкости:** 4000 листов, 60-160 г/м<sup>2</sup>, А4

**PF-660 (B) - лоток большой емкости:** 4000 листов, 60-220 г/м<sup>2</sup>, А4-А3

**DF-650 (B) - финишер:** основной лоток на 3000 листов, вспомогательный лоток на 200 листов, 45-200 г/м<sup>2</sup>, скрепление 50 листов, 4 режима, включая буклет

**MT-1 (B) - мейлбокс:** 5 лотков на 150/100 листов (А4/А3) каждый (опция для DF-650 (B))

**BF-1 (B) - блок изготовления буклетов:** 16 листов, 60-200 г/м<sup>2</sup> для обложки (опция для DF-650 (B))

**PH-4C/PH-4D - дырокол:** 2/4-отверстия/Шведский тип (опция для DF-650 (B))

**Сору Трау (C) - лоток для копий:** емкость 250 листов

### Память для Printing system (W)

**DIMM-память:** 2 слота для 32 Мб, 64 Мб, 128 Мб, 256 Мб (макс. 512 Мб)

**CompactFlash® карта:** 1 слот (до 2 Мб) для хранения форм, шрифтов, логотипов, макросов, PCL Barcode

**HD-10 - жесткий диск:** 40 Гб для хранения данных, форм, шрифтов и eMPS

### Конфиденциальность

**Data security kit (B) - обеспечение защиты данных**

### Опционные интерфейсы

**PS159:** беспроводная ЛВС (802.11b/g)

**PS1109 - гигабитный Ethernet:**

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

**PS129 - оптоволоконная сеть:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 - гигабитная оптоволоконная сеть:** 1000BaseSX (SC)

**IB-23 - сетевая карта:** 10Base-T/100Base-TX

**IB-40 / IB-40 TYPE H:** IPv4-IPv6 конвертер



Ваш бизнес-партнер по продуктам KYOCERA:

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды), тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com

Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan (Япония), www.kyoceramita.com

\* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими их законным владельцам, что признается в настоящем документе.



Устройство изображено с дополнительным оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.

 **KYOCERA**